ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Βιομηχανικό έξυπνο κιβώτιο εξωτερικού χώρου IP65 IK10

Μοντέλο IE543



Επισκόπηση

Ανθεκτικό βιομηχανικό έξυπνο κουτί IP65 IK10 για δύσκολα περιβάλλοντα. Περίβλημα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις κρούσεις για προστασία ηλεκτρονικών, συστημάτων ελέγχου, CCTV, ηλιακού εξοπλισμού και συσκευών IoT σε βιομηχανικές εξωτερικές εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα!

Χαρακτηριστικά

- Βιομηχανικό έξυπνο κιβώτιο εξωτερικού χώρου IP65 IK10
- Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας 1.2mm + βαφή πούδρας
- Υποστηρίζει εγκατάσταση σε τοίχο ή ιστό
- Εφαρμογή: μπαταρίες, έλεγχος, παρακολούθηση και χρήση σε κουτιά διακλάδωσης
- Μέγεθος: 500.0 X 450.0 X 271.0mm
- Περιλαμβάνει 4 αδιάβροχους συνδέσμους M25, 3 πλάκες στερέωσης και 1 σύνδεσμο γείωσης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40~ 70°C

Προδιαγραφές

Βασικές πληροφορίες

Μοντέλο	IE543
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	500.0 X 450.0 X 271.0mm
Βάρος (kg)	12.7
Υλικό	Φύλλο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ
Πάχος	1.2mm
Επίπεδο IP	IP65
Χρώμα	Λευκό+γκρι
Επεξεργασία επιφάνειας	Ηλεκτροστατική βαφή
Πόρτα	1
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε ιστό ή τοίχο

Λειτουργία

Λειτουργία	Συνδέσεις, διανομή, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μπαταρίες, έλεγχος, παρακολούθηση κ.λπ. Αδιάβροχο κιβώτιο εξωτερικού χώρου με οπή στερέωσης IPC/ασύρματου AP

Περιεχόμενο του πακέτου

ΚΙΒΩΤΙΟ	1PCS
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1PCS
Αδιάβροχος συνδετήρας	4PCS
Πλάκα στερέωσης κάμερας IP/AP/CPE	4PCS
Κλειδί	2PCS
Συνδέτης γείωσης	1PCS

Εξαρτήματα εγκατάστασης

Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε ιστό ή τοίχο
Ράγα DIN	1PCS
Εσωτερική πλάκα στερέωσης	2 τεμάχια (αφαιρούμενα)
Εξαρτήματα στερέωσης σε ιστό	2 δεματικά καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα 1.2m (διάμετρος 50-350mm) 2* καθολικοί σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Προαιρετικό εξάρτημα	Θερμοστατικοί διακόπτες για ανεμιστήρες ή άλλες συσκευές, ανάλογα με τη θερμοκρασία.

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com